


## BLC5

Blæstkøler GN1/1



### Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Kerntemperaturføler inkluderet
- Programmerbar termostat
- 4 forindstillede programmer
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Vendbar, selvlukkende dør
- Justerbare ben



Kernesensor inkluderet



Forprogrammeret termostat

## Blæstkøler og fryser (passer til gastronorm 1/1 eller euronorm bakker)

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en sikker måde.

BLC køle- og frysemodellerne har 5 forudindstillede programmer, så enhederne er lette at bruge. Primære programmer er også forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer.

Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug			
Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør	Kølekapacitet	kg	18	Effekt	W	800
Vendbar dør	Ja	Frysekapacitet	kg	14	Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Fødder / ben	4 justerbare ben	Kapacitet GN-kantiner	stk	5	Lydniveau	dB(A)	49
Hjul	Valgmulighed	Temperatur-interval	°C	-18 til +70 / +3 til +70	<b>Dimensioner</b>		
Eksteriør	SS304	Klimaklasse		4	Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 420 x 400
Interiør	SS304	Brutto-/ Nettovægt	kg	125 / 120	Udvendige mål (BxDxH)	mm	800 x 815 x 1005
		Brutto-/ Nettovolumen	l	111 / 100	Pakkemål (BxDxH)	mm	900 x 920 x 1200
		<b>Køling og funktioner</b>			40' container kapacitet	stk	52
		Termostat, type	Programmerbar				
		Køling, type	Chokkøling				
		Afrimning, type	Automatisk, varm gas				
		Kølemiddel	R290				
		Kølemiddel, mængde	g	130			
		Termometer	Ja				