


DB201S

Backbar / Bar køleskab




Produktegenskaber

- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys



Beskyttende afskærmning af termostat



Dørstop ved opfyldning

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat.

Modellen har skydedøre med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar.

DB serien fås også i en variant med hængslede døre.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug		
Dørantal & type	2 glasskydedøre	Total udstillingsareal	m ²	0,47	Energiklassificering	A
Vendbar dør	Nej	Temperatur-interval	°C	+2 til +10	Energiforbrug	kWh/24t 1,14
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse		4	Årligt energiforbrug	kWh/år 416
Hylde-antal & type	4 trådhylder, hvid	Brutto-/ Nettovægt	kg	69 / 63	Strøm	
Hyldefarve	Hvid	Brutto-/ Nettovolumen	l	190 / 182	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyldedimension	395x320 mm	Køling og funktioner			Effekt	W 115
Max. belastning på hylde	kg/m ² 196	Termostat, type		Elektronisk	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Køling, type		Ventileret	Lydniveau	dB(A) 44
Eksteriør	Sort	Afrimning, type		Automatisk	Dimensioner	
Interiør	Stucco aluminium	Kølemiddel		R600a	Indvendige mål (BxDxH)	mm 810 x 418 x 720
Indvendigt lys	LED	Kølemiddel, mængde	g	70	Udvendige mål (BxDxH)	mm 900 x 520 x 870
Lås	Ja	Termometer		Ja	Pakkemål (BxDxH)	mm 985 x 575 x 940
					40' container kapacitet	stk 96